



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, neutralweiß

Artikelnummer: 112432  
EAN: 9009377031953

### Produktspezifikation:


**Dimmbar:** N  
**Lumen:** 1100 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 19 W  
**Wirkleistung:** 18 W  
**Scheinleistung:** 19,8 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 82 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aludruckguss  
**Gewicht:** 426,0 g  
**Höhe:** 55,0 mm  
**Einbautiefe:** 55 mm  
**Durchmesser:** 173 mm  
**Lochausschnitt:** 160 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 2



**Besonderheiten:** inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo Maße Trafo: 112x40x26mm (500mA)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

