





## LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 24W, nickel gebürstet, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114030  
EAN: 9009377069154

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	2040 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	24 W
<b>Wirkleistung:</b>	24 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K 3500K 4000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	826,0 g
<b>Höhe:</b>	15,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	15 mm
<b>Durchmesser:</b>	290 mm
<b>Lochausschnitt:</b>	60 mm - 250 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	200 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	25000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	38000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	24000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	33000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	21000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	29000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2



**Besonderheiten:** integrierter Driver, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 55mm bis max. 250mm, bei Aufbauinstallation Montagebügel an den beiden äußersten hierfür vorgesehenen Bohrlochern an der Decke montieren. Weiterverkabelung nicht möglich, von Leuchte zu Leuchte.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

