



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Fluter Prismatic 20W, neutralweiß, anthrazit, IP66

Artikelnummer: 114154  
EAN: 9009377073083

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	2500 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	110°
<b>Bemessungsleistung:</b>	25 W
<b>Wirkleistung:</b>	20 W
<b>Scheinleistung:</b>	21,4 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	83 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP66
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	anthrazit
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	1100,0 g
<b>Länge:</b>	175,0 mm
<b>Breite:</b>	156,0 mm
<b>Höhe:</b>	60,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5



**Besonderheiten:** gefrostetes Glas für Blendungsreduzierte Lichtstreuung, inkl. Montage-Schwenkbügel und 0,5m Kabel für Direktanschluss an 230V, rostfreie Edelstahlschrauben

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

