



LED Flutlicht 900W, 130x25° asymmetrisch, variabel, 1-10V dimmbar, neutralweiß, IP66

Artikelnummer: 114626
EAN: 9009377084072

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	125000 lm
Abstrahlwinkel:	130° x 25° H+V
Bemessungsleistung:	900 W
Wirkleistung:	900 W
Scheinleistung:	940 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	70 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	33300,0 g
Länge:	700,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	240,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	100000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	150000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	96000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	131000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	86000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	117000 h
Garantie in Jahren:	5



Dimmspezifikation: dimmbar per 0/1-10V Steuerspannung

Besonderheiten: Driver 4 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebensdauer 155.000h (L70|B50) - 97.000h (L80|B50) - 46.000h (L90|B50), Abstrahlwinkel 130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

