

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

SENSOR WALL 110DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 110° Bewegungserfassung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge

PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einschalten bei Bewegung
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Licht / Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	110 °
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	12 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	1...1000 lx
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	2 s...15 min

Abmessungen & Gewicht



Länge	60,0 mm
Breite	77,0 mm
Höhe	72,0 mm
Produktgewicht	89,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Dark grey

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Oberfläche
Montageort	Wand

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2019
------------------------------	------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075244757	Faltschachtel 1	67 mm x 80 mm x 94 mm	112,00 g	0.50 dm ³
4058075244764	Versandschachtel 8	170 mm x 144 mm x 204 mm	1273,00 g	4.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.