

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

**SENSOR WALL 180DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- 180°-Erfassungsbereich ermöglicht Installation des Sensors direkt neben den Türen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Präzise Bewegungserfassung dank moderner Linsenoptik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)
<b>Erfassungswinkel des Sensors</b>	180 °
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	12 m
<b>Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors</b>	1...1000 lx
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	2 s...15 min

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	76,0 mm
<b>Breite</b>	50,0 mm
<b>Höhe</b>	91,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	136,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Dark grey

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Oberfläche
<b>Montageort</b>	Wand

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Verfügbar ab Juli 2019
------------------------------	------------------------

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme, 3-polig

**Zertifikate & Standards**

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075244795	Faltschachtel 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165,00 g	0.64 dm <sup>3</sup>
4058075244801	Versandschachtel 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428,00 g	6.32 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.